

## Grade Magnética para Lixeira

A Grade Magnética para Lixeira é Ideal para ciclos pequenos e de baixo volume de produção.

A Limpeza da grade é manual e não necessita de energia elétrica devido aos ímãs permanentes.

Seu objetivo primordial é o de promover o aumento da economia em restaurantes, cozinhas industriais, bares e diversos estabelecimentos do segmento alimentício prevenindo o descarte de talheres e afins.

Construída sob medida para que você possa adaptá-la em sua empresa de forma prática e rápida, sem a necessidade de adquirir novas lixeiras ou mesmo lixeiras com tamanhos específicos.

Nossas Grades Magnéticas são tradicionalmente constituídas de tubos com espessura devidamente definida e preenchidos com Ímãs de Ferrite ou Neodímio, os quais são selecionados de acordo com a aplicação necessária.

Esses tubos são montados em estrutura de chapas e em forma de grade. As distâncias entre os tubos magnéticos são definidas de acordo com sua necessidade, bem como o espaçamento entre as divisões da grade e diâmetro dos tubos.

Com relação ao seu formato, elas podem ser quadradas, retangulares, cilíndricas, dentre outros, para que possam ajustar-se de forma adequada a sua lixeira.

### Aplicações:

São utilizadas nos seguintes segmentos:

- Bares
- Restaurantes
- Indústrias
- Cozinhas industriais
- Diversos estabelecimentos do segmento alimentício

### Especificações Técnicas:

- Dimensões: De acordo com aplicação; estrutura: Aço Inox 304;
- Regime de trabalho: Contínuo;
- Tipo de ímã: Neodímio ou Ferrite;
- Fixação: Ganchos
- Força Magnética: 2.500 até 4.500 Gauss;
- Temperatura de Trabalho: Neodímio até 80°C e Ferrite até 250°C;
- Acabamento: Jateado;
- Tipo de Solda: Solda TIG.

\*Dimensões do equipamento, alimentação elétrica, estrutura em Aço Inox 316L e acabamento Sanitário, são opcionais e de acordo com a necessidade do cliente. Não acompanha lixeira.



Fotos Ilustrativas

